



bitool Rührwerk RW 1250

1.220 Watt Rührwerk zum Anmischen von Spachtelmasse und vielen weiteren Materialien

1. Produktvorteile

- hohe Leistungsfähigkeit durch langlebigen und durchzugsstarken Motor
- stufenlose Drehzahlregulierung erleichtert die Arbeit
- extrabreiter, ergonomischer Rundumhandgriff
- alle Bedienelemente im Handgriff integriert
- Anti-Rutsch-Auflagen ermöglichen sicheres Arbeiten

2. Einsatzbereiche

Elektronisches, kompaktes Handrührwerk zum effektiven und sicheren Anrühren von Spachtelmassen und verschiedenster Materialien bis 80 Liter.

3. Technische Daten

Aufnahmeleistung	1.220 W
Netzspannung	230V/50Hz - 110V/60Hz
Nm	21
Anzahl der Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-800
Ampère (110V)	10,00
Ampère (230V)	4,80
Schutzart / Schutzklasse	Doppelisolation / II
Zertifikation	CE / UKCA
Aufnahme / Spanngewinde	M 14 x 2
Rührquirl (Ø max.)	120 mm
Elektronische Drehzahlregelung	Ja
Nettogewicht	3.3 kg

4. Besondere Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind im dem Karton beiliegenden Heft BETRIEBSANLEITUNG enthalten. Bitte unbedingt vor Gebrauch des Geräts beachten!

Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt, kann daraus nicht zuverlässig abgeleitet werden, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren, welche den aktuellen am Arbeitsplatz vorhandenen Immissionspegel beeinflussen, beinhalten die Eigenart des Arbeitsraumes, andere Geräuschquellen, z. B. die Zahl der Geräte und anderer benachbarter Arbeitsvorgänge. Die zulässigen Arbeitsplatzwerte können ebenso von Land zu Land variieren. Diese Information soll jedoch den Anwender befähigen, eine bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

5. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127