



bito Steinband classic TA 67

Allzweck-Gewebeklebeband für verschiedene Untergründe
im Innenbereich

1. Produktvorteile

- hervorragende Klebkraft
- leichte Handhabung

2. Einsatzbereiche

Zum Abkleben von Steinböden, Steinwänden und grob strukturierten Wänden.

3. Technische Daten

Trägermaterial	PE kaschiertes synthetisches Gewebe
Klebstofftyp	synthetischer Kautschuk, weißer Klebstoff
Klebkraft auf Stahl	6,5 N/cm +/- 10% AFERA 4001
Reißdehnung	> 25%
Temperaturbeständigkeit	max. 30°C
Gesamtdicke	165 µm +/- 10% AFERA 4006
Verarbeitungstemperatur	trocken bei +5°C bis +25°C
Bandbreite	50 mm
Rollenlänge	50 m
Farbe	grau
Lagerung	unverarbeitet, 12 Monate im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur
Verpackungseinheiten	
Rollen pro Karton	24
Kartons pro Palette	24

4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, staubfrei und frei von trennenden Substanzen sein.

5. Verarbeitung

Direkt nach dem Abziehen gleichmäßig am Objekt andrücken.

6. Besondere Hinweise

keine

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127